FLIP

FICHE PRODUIT
Octobre 2024

RAYONNAGE TUBULAIRE POUR CHARGES LÉGÈRES
(BUREAU, ARCHIVES, ATELIER)



LES + PRODUITS :

- Produit **robuste et esthétique** par sa finition entièrement peinte
- Montage **rapide, simple**, et **sans outils**
- Tablettes **monobloc soudées**
- **Jusqu'à 3 mètres** de hauteur et **1500 kg** par travée
- Choix entre dessus de **tablettes isobois** ou **tablettes tôlées** et nombreux accessoires tels que tablettes spéciales, fonds, séparations, arrêtoirs etc...
- Kits H. 2000 et L. 1000, 1250, ou 1500 mm **disponibles en 5 ou 7 niveaux**
- Autres **coloris disponibles** sur demande, peinture époxy **haute résistance**
- Pour les charges **mi-lourdes**, voir fiche produit **'Fliplus'**
- Couleurs standards : Poteaux gris anthracite RAL 7024
  Tablettes gris perle RAL 7035

Vidéo produit



DISPONIBLES SUR CONSULTATION :

Dessus tôle galvanisée



Dessus tôle peinte RAL 7035



Dessus isobois compatible avec fond central



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES POTEAUX :

- 1 Perforation standard au pas de 62,5 mm
- 2 Perforation au pas de 31,25 mm
- Profil « C » 40x20x10x1,5 mm
- H. 1000 à 3000 mm, par tranche de 250 mm
- Pied plastique, ou pied platine galvanisée 80x50x3 mm
- Croisillons de renfort de 300 à 1200 mm
- Lot de 2 boulons 12x60 mm pour liaison dos à dos, en option

CARACTÉRISTIQUES DES TABLETTES :

- Tubulaire monobloc, tubes soudés avec 4 connecteurs
- Tôlé : Structure monobloc, tôle soudée avec 4 connecteurs



Tubulaire : pour le stockage de charges conditionnées



Tôlé : pour charges en vrac ou petit conditionnement

TABLETTES SPÉCIALES :




Tablette porte-cintre 1 barreau



Tablettes porte-cintre 2 barreaux



Barre porte-cintre de 750 à 1500 mm



Tablette spéciale cartons 8 barreaux jusqu'à 120 kg

- Longueur utile : 710, 960, 1210, 1460 mm
- Longueur entre-axe : 750, 1000, 1250, 1500 mm


DESSUS DE TABLETTES :



Dessus isobois naturel



Dessus isobois laqué blanc



Dessus grillagés

MANORGA

FEM 10.2.02 CONFORME AUX NORMES

24H DÉPART

FICHE PRODUIT
Octobre 2024

FLIP

FOND SANS FIXATION



Pour fermer l'arrière
L. 1000, 1250, 1500 mm
H. 2000 à 3000 mm



Fonds centraux laqués blancs pour séparer les deux faces mêmes dimensions

FIXATION POUR FOND ARRIÈRE




8 fixations
1 lot par travée

SUPPORT DE MAINTIEN POUR FONDS CENTRAUX



Maintien des fonds centraux avec des tablettes sans barreau central
Compatible avec les tablettes tubulaires
P. 500, 600 et 700 mm

SÉPARATIONS



A poser sur les tablettes
Déplacement à volonté
Pour tablettes tubulaires, dessus isobois ou tablettes tôlées
H. 150 à 300 mm
P. 300, 366, 400 mm


ARRÊTOIRS POUR TABLETTES TUBULAIRES



Arrêtoir arrière :
L. 1000, 1250, 1500 mm
H. 50 mm
Fixé sur le tube de fond



Arrêtoir central :
L. 1000, 1250, 1500 mm
H. 50 mm



Arrêtoir de côté :
P. 300 à 700 mm
Tige métallique de diamètre 4 mm
finition sendimir

EXEMPLE D'AGENCEMENT



AUTRES OPTIONS :

- Plinthe RAL 7035, H. 100 mm, L. 1000, 1250, 1500 mm
- Indicateur d'allée galvanisé H. 82 x L. 122 mm
- Entretoise de jumelage entre poteaux pour créer des allées de circulation - en tube 20x20 mm, L. 300 à 1200 mm, au pas de 100 mm - visserie fournie

VOTRE DISTRIBUTEUR :